
-	NEM HITELES telekinformáció a(z) 5485/3 (/0). számú telekrészről (2073 m^2 | 0%)	2021.12.01.
-		-



NEM HITELES telekinformáció a(z) 5485/3 (/0). számú telekrészről (2073 m^2 | 0%)

ÉRVÉNYESSÉG:

Területet használni, telket alakítani, azon építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni csak

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város (a továbbiakban: város) közigazgatási területére. (2) A város közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni csak a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 12/2018.(V.11.) önkormányzati rendelete alapján szabad.

BELTERÜLET-KÜLTERÜLET:

Belterület.

KÖZTERÜLET-NEMKÖZTERÜLET:

Nem közterület (tervezett, illetve meglévő).

ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK:

Gipe-21-17665
1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 42. §):
Egyéb ipari gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően,
-- a terület elsősorban környezetet nem zavaró ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási telephelyek, valamint az 5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek, elhelyezésére szolgál,
-- a területen kivételesen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, de önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el.
2. Építési előírások
2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 51. § (1)-(2), 53 §): Ennek megfelelően
-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m.
-- Melléképületek nem helyezhető el.
-- Melléképítmények közül elhelyezhető
- terepszint alatti építmény,
- közmű becsatlakozási műtárgy,
- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig,
- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény,
- kerti építmény,
- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.
-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el.
-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni.
2.2 A beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telekrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 57-58. §)
-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű
-- telekterület: legalább 1000 m²,
-- telekszélesség: legalább 35 m.
-- telekmélység legalább 40 m.
2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 60-61. §)
-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50%
-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 30%
2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 62. §)
-- legfeljebb 10,5 m.


AZ ÉPÍTÉS ÉS TELEKALAKÍTÁS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI:

28. § (1) Ha a tervezett szabályozási vonal meglévő épületen keresztül halad, és
a) az épület lakóépület, és amennyiben az önkormányzat nem kívánja az épületet kisajátítani, akkor a meglévő lakóépület közterületi kontúrját kell szabályozási vonalnak tekinteni. A szabályozási vonallal érintett meglévő lakóépületet nem kell elbontani, az felújítható. Amennyiben a meglévő lakóépületet elbontják, úgy a szabályozási tervlap szerinti szabályozási vonalat kell telekhatárként kialakítani, és ettől a vonaltól mért előkerten belül épület nem helyezhető el;

b) a meglévő épületbővítésre kerül, akkor a bővített épületrész a tervezett szabályozási vonaltól mért előkertbe nem eshet.
(2) A tervezett szabályozási vonallal érintett telkeken, ha az ingatlantulajdonos ingatlanának tervezett közterületi részét ellenérték nélkül önkormányzatának tulajdonába adja, és felajánlását az önkormányzat elfogadja,
a) akkor az építési telkek megengedett beépítettsége az eredeti telek területe alapján számítható.
b) akkor a telek megoszthatóságánál és rendezésénél, az eredeti telekméretet lehet figyelembe venni.
(3) A 4-es és 5-ös építési karakterű építési övezetben, ha az egyedi telek területe az építési övezetben előírt legkisebb telekterület kétszeresét meghaladja, akkor a beépítési % számításánál a kétszeres telekterület feletti telekterületet figyelmen kívül kell hagyni.
(4) Ha a telek területe,
a) a kialakult állapot;
b) vagy a tervezett szabályozási vonal miatt
az építési övezetben előírt legkisebb telekterületnél kisebb,
az építési övezetben meghatározott épületekkel beépíthető, amennyiben az egyéb országos és jelen rendelet szerinti előírások betarthatók.
(5) Ha a telek a tervezett szabályozási vonal miatt kisebb az építési övezetben előírt legkisebb telekterületnél, a telekrendezés végrehajtható.
29. § (1) Újonnan nyúlványos telek nem alakítható ki, ha a telek nagysága nem éri el az építési előírásokban meghatározott minimális teleknagyság háromszorosát
(2) A terepszint alatti építményekre vonatkozó előírások:
a) A terepszínt alatti építmények területe a telkekre vonatkozó beépítettségi értéket legfeljebb kétszeresen haladhatja meg. A Szabályozási Terv egyes területeken ettől eltérően is rendelkezhet.
b) A terepszint alatti építmények feletti zöldfelületek a zöldfelületi fedettség számításánál az OTÉK 5. melléklet szerint vehetők figyelembe.
30. § (1) A közterület felöli homlokzaton (homlokzatokon) sem haladhatja meg az épület homlokzatmagassága az előírt épületmagasság felső értékét.
(2) Zártsorú beépítés esetén:
b) második önálló nem melléképület mindaddig nem helyezhető el, míg az utcavonalon elhelyezett épület épületmagassága az építési előírás épületmagasságra vonatkozó alsó értéket nem éri el.
(4) Az építési hely közterület felőli határát, ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik – kivéve a vegyes karakterű építési övezetekbe sorolt telkek közterület felőli határát – kötelező építési vonalnak kell tekinteni.
(5) Az épület utcai homlokzata 1/2 hosszán a telekirányban visszaléphet a kötelező építési vonaltól.
(6) A szabadonálló beépítési módnál az oldalkert legkisebb mérete 3, 0 m.
31. § (1) Az önálló melléképületek épületmagassága legfeljebb 3,5 m és a gerincmagassága legfeljebb 5,0 m lehet.
(2) Amennyiben a kialakult helyzet indokolja és az OTÉK 111.§ (2) bekezdése szerint a közérdeket nem sérti, akkor a szomszédos telkeken az építmények közötti legkisebb telepítési távolság az I-III. tűzállósági fokozatú -- nem éghető anyagú, külső térlehatároló szerkezeti falazatú, burkolatú, illetve héjazatú -- épületeknél
a) 4,0 m-ig csökkenthető, ha az egymást átfedő, szemben fekvő homlokzatok közül legalább az egyik homlokzaton a nyílások az OTÉK 37.§ (4) bekezdés szerinti méreteknél nem nagyobbak, és a nyílásos homlokzatú épület magassága az OTÉK 37.§ (4) bekezdés szerinti nyílásos homlokzatú épület magasságát nem haladja meg.
b) az épületek között előírt telepítési távolságot nem kell tartani, ha a magasabb átfedő homlokzat nyílásnélküli tűzfalként kerül kialakításra.
(3) A 3-as karakterű építési övezetben, ha a beépítési mód zártsorú, a hátsó telekhatár mentén önálló garázsépület elhelyezhető.
(4) 1-es és 3-as építési karakterű építési övezetben, az utcai telekhatáron,
a) ha a telek szélessége 16 m vagy az alatti csak egy
b) ha a telek szélessége 16 m feletti két
garázskapu, illetve gépkocsi behajtó nyitható.
(5) 4-es és 5-ös karakterű építési övezetben, az utcai telekhatáron csak egy gépkocsi behajtó nyitható.
(6) a) Minden kialakult építési kategóriába sorolt kisvárosias lakó, intézményi és településközponti terület építési övezetébe tartozó saroktelek, illetve átmenő telek esetén, ahol
aa) a besorolás 1-es, illetve 3-as jelű városépítési karakter (belvárosi, illetve városi-zárt),
ab) a beépítési mód zártsorú,
ac) a beépítési kötelezettség mindkét utcavonalon zártsorú, a beépítettség elérheti a 75%-ot, függetlenül a beépítési kód előírásától.
b) Minden nem kialakult építési kategóriába sorolt kisvárosias lakó, intézményi és településközponti terület építési övezetbe tartozó saroktelek, illetve átmenő telek esetén, ahol
ba) a besorolás 1-es, illetve 3-as jelű városépítési karakter (belvárosi, illetve városi-zárt)
bb) a beépítési mód zártsorú,
bc) a beépítési kötelezettség mindkét utcavonalon zártsorú és
bd) a telek területe 1000 m², vagy annál kisebb
a beépítettség elérheti a 75%-ot, függetlenül a beépítési kód előírásától.

NEM HITELES telekinformáció a(z) 5485/3 (/0). számú telekrészről (2073 m^2 | 0%)

FELÜLETEK



I. rendű közlekedési célú közterület *(gyűjtő és forgalmi utak)*

II. rendű közlekedési célú közterület *(lakóutcák belterületen és külterületi beépítésre szánt területen)*

Vasútterület

I. rendű nem közlekedési és nem vízgazdálkodási célú közterület *(EV, Ek)*

Gazdasági rendeltetésű erdő

I. rendű vízgazdálkodási célú közterület - vízmeder

I. rendű vízgazdálkodási célú közterület - árvízvédelmi töltés ill. vízbeszerzési terület

II. rendű nem közlekedési célú közterület,közpark
(csak belterületen és külterületi beépítésre szánt területen)

Telken belüli beültetési kötelezettség, ha fasort meghaladó kiterjedésű

Építési hely

Többbelsőben lévő építési korlátozás

Lakótelepi közkert

Védő és korlátozási területek összevont területe nem közterületen
(ha országos előírásokból következik, nem települési döntés szint),felszíni víz, közművek,országos közutak,bűzös létesítmény,repülőtér,vasút,HM védőterülete,temetkezési korlátozás és integrált sérülési kockázati terület)

Fakadó és szivárgó vizek elleni védelem *(110m az árvízi fővédvonaltól)*

Korlátozott használatú halasító mezőgazdasági övezet

Víz látványvédelmi korlátozás területe és határa

Műemléképület telke

Helyi védelem alatti álló épület ill. objektum

HATÁRVONALAK

Tervezett belterületi határ

Beépítésre szánt terület határa külterületen

Sajátos előírású terület határa

Árvízmentesítésig építési tilalom határa

Változtatási tilalom határa(szabályozási terv készítendő)

Építési övezetek határa ill. övezetek határa

Műemléki környezet határa

Nyilvántartott régészeti lelőhely határa

Régészeti érdekű terület

Honvédségi gyakorlótér határa

Jelentős közhasználatú szint alatti gépjárműparkoló (mélygarázs)

Jelentős közhasználatú gépjárműparkoló

Nemzetközi - és nemzeti természetvédelmi övezet területének határa (Natura2000, Közép-Tisza tájvédelmi körzet, nemzeti ökológiai hálózat által érintett terület, természeti terület)

Helyi természetvédelmi terület határa

Tájképvédelmi terület határa

Településképvédelmi terület határa

VONALAK

Tervezett szabályozási vonal

Tervezett kötelező telekhatár

Védendő fák, fasorok

Telken belüli kötelező fásítás

Közterületi fásítás

Építési vonal

Előkert határa

Gépjárműút tengelye

Vegyes használatú út tengelye

Kerékpárút tengelye

Gyalogút

Elektromos alaphálózat

Elektromos elosztóhálózat

Nagynyomású gázvezeték

Termékvezeték

Belvízzel veszélyeztetett terület határa

FÖLDHIVATALI ÉS TÁJÉKOZTATÓ ALAPTÉRKÉPI ELEMEK

Meglévő közigazgatási határ

Meglévő belterületi határ

IRÁNYADÓ RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

A területre a szabályzási terv nem érvényes, az illeszkedés szabályait kell alkalmazni

Közhasználat elől nem elzárt terület

Magánút

Irányadó szabályozási vonal (változtatási tilalmi területen belül)

Irányadó telekhatár(javasolt telekosztás)

PONTSZERŰ ILL. JELKÉPES ELEMEK

Meglévő/tervezett híd

Körforgalmú csomópont

Parkoló helye

Kikötő

Szennyvízátemelő helye

Gáznyomásszabályozó

Transzformátor helye

Helyileg védett kisemlék

Kunhalom

Megszüntető jel

Árkád